

Lotti
CaBa INDUSTRIE

Centro di lavoro: interceppo e parete fogliare.
Su un'unica macchina monti gli attrezzi per tutte le lavorazioni.

Working centre: inter-row cultivation and leaf canopy management. All accessories can be mounted on one single machine.

Centre de travail : cultivateur intercep et traitement de paroi de feuille. Sur une seule machine tu monts les outils pour tous les travaux.

Arbeitskopf: Stockräumer und Laubschneider. Die Werkzeuge für alle Bearbeitungssysteme können auf einer einzigen Maschine angebaut werden.



Il marchio **Lotti** – prodotto e commercializzato da CaBa Industrie – identifica una gamma di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, l'eliminazione delle erbe infestanti e la cura della parete fogliare nei frutteti e nei vigneti.
L'esclusiva testata porta-attrezzi consente di compiere molteplici lavorazioni quali fresatura, scalzatura, rincalzatura, sarchiatura, spollonatura, cimatura, pulizia del filare e diserbo meccanico. Le macchine Lotti sono in grado di operare nei terreni più scoscesi adeguandosi automaticamente alle asperità e consentono di variare la profondità di lavoro nel terreno.

The brand **Lotti** – produced and commercialized by CaBa Industrie – identifies a range of agricultural equipment for different soil workings, grass cutting and leaf canopy management in orchards and vineyards.
The special tool-carrying head enables the operator to carry out different workings like milling, hoeing, ridging, weeding, desuckering, topping, row cleaning and mechanical weed control.
Lotti machines can operate on steep grounds, as they can automatically adapt to the unevenness of the soil and vary their working depth.









Biologico: non usa prodotti chimici
Versatile per ogni necessità e terreno
Semplice nel cambio attrezzi
Conveniente: molte lavorazioni
Preciso: non danneggia le piante

Ecofriendly: no use of chemicals
Versatile for any ground and need
Simple by changing the tools
Convenient: different operations
Precise: no trees will be damaged

Écologique: pas de produits chemiques
Polyvalent pour tous terrains et besoins
Simple pour changer les outils
Avantageux: beaucoup de travaux
Précis: les plantes ne sont pas en danger

Umweltfreundlich: keine Chemikalien
Vielseitig für jeden Boden und Bedarf
Einfach beim Werkzeugenaustausch
Günstig: viele Bearbeitungen
Präzise: keine Pflanzenschädigung

La marque **Lotti** – produite et commercialisée par CaBa Industrie – identifie une gamme d'équipements agricoles pour le travail du sol, le coupage des mauvaises herbes et le soin de la paroi de feuille dans les vergers et les vignobles.
La spéciale tête porte-outils permet d'effectuer différentes opérations, par exemple fraisage, débuttage, buttage, sarclage, ébourgeonnage, écimage, nettoyage de la rangée, désherbage mécanique.
Les machine Lotti sont capables de fonctionner aussi sur les terrains escarpés, en s'adaptant automatiquement aux aspérités et en variant la profondeur du travail dans le sol.

Die Marke **Lotti** – produziert und vertrieben bei CaBa Industrie – identifiziert eine Reihe von Landmaschinen für die Boden- und Laubwandbearbeitung sowie für die Unkrautentfernung in Obst- und Weinbau.
Der spezielle Arbeitskopf ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge für mehrere Operationen wie Fräsung, Pflügen, Anhäufelung, Jäten, Stammputzung, Laubschnitt, Reihenreinigung und mechanischen Grasschnitt.
Lotti Maschinen eignen sich auch für den Einsatz in steilen Anlagen und können sich den Bodenunebenheiten automatisch anpassen. Außerdem ist eine Regulierung der Arbeitstiefe der Werkzeuge möglich.

versatilità nelle **lavorazioni terreno**

trinciatura, scalzatura, rincalzatura,
sarchiatura, pulizia interceppo

VERSATILITY IN SOIL WORKING:
chopping, ploughing back, earthing up,
harrowing, inter-row and leaf canopy cleaning

VERSATILITÉ DANS LE TRAVAIL DE LA TERRE:
hachage, déruellage, buttage, sarclage,
nettoyage de la rangée et rognage

VIELSEITIGE BEARBEITUNGSSYSTEME:
Boden: Hächseln, Schälen, Anhäufeln,
Auflockern, Reinigung der Reihen













e parete fogliare

spollonatura, andanatura,
cimatura, potatura

desuckering, windrowing,
topping, pruning.

ébourgeonnage, andainage,
écimage, émondage.

Laubwand: Entranken,
Schwaden, Rebschnitt.

IT10

Macchina interceppo singola per le file più strette.



Single inter-row cultivator for the narrowest rows.

Machine intercep simple pour les rangés plus étroites.

Einseitiger Unterstockräumer für die schmälsten Reihen.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 10 H	3 punti posteriore Rear 3-point 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**140 kg**	**165***	**min. 85* max. 110***
IT 10 E		**160 Kg**	**165***	**min. 85* max. 110***
IT 10 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**210 kg**	**180***	**min. 85* max. 110***
IT 10 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**195 Kg**	**180***	**min. 100* max. 125***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch


Flusso olio 12÷15 L/min - Oil flow rate 12÷15 L/min - Débit d'huile 12÷15 L/min - Ölfluss 12÷15 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm





ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



IT15

Macchina interceppo singola reversibile.

Single reversible inter-row cultivator.



Machine intercep simple reversible.

Einseitiger umkehrbarer Unterstockräumer.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 15 H	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	**160 kg**	**225***	**min. 130* max. 180***
IT 15 E		**205 Kg**	**230***	**min. 125* max. 185***
IT 15 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**235 kg**	**220***	**min. 115* max. 175***
IT 15 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**220 Kg**	**220***	**min. 115* max. 175***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch


Flusso olio 12÷15 L/min - Oil flow rate 12÷15 L/min - Débit d'huile 12÷15 L/min - Ölfluss 12÷15 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm





ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



IT20

Macchina interceppo ventrale.

Mid-mounted inter-row cultivator.



Machine intercep ventrale.

Zwischenachsunterstockräumer.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 20 H	Aggancio ventrale Ventral attachment	**180 kg**	**220***	**min. 110*** **max. 150***
IT 20 E	Attelage ventral Zwischenachsanbau	**180 Kg**	**220***	**min. 110*** **max. 150***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch


Flusso olio 12 L/min - Oil flow rate 12 L/min - Débit d'huile 12 L/min - Ölfluss 12 L/min

* Misura indicativa da relazionarsi con la misura del trattore e la staffa di supporto
Indicative parameter to the related tractor's size and to the support bracket
Mesure indicative liée à la taille du tracteur et du support
Indikativer Parameter, der zu dem Schleppermaß und dem Formkasten anpassen soll





ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



IT21

Macchina interceppo doppia per le file più strette.

Double inter-row cultivator for the narrowest rows.



Machine intercep double pour les rangés plus étroites.

Zweiseitiger Unterstockräumer für die schmälsten Reihen.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße


	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 21 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**323 kg**	**180***	**230***
IT 21 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**390 Kg**	**180***	**230***

Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm



ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



IT30

Macchina interceppo doppia per file da 2,30m a 3,30m.

Double inter-row cultivator for 2,30m to 3,30m rows.

Machine intercep double pour les rangés de 2,30m à 3,30m.

Zweiseitiger Unterstockräumer für Reihen von 2,30m bis 3,30m.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	min.	
IT 30 E	3 punti anteriore/ posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/ hinten	**330 kg**	**230***	**330***
IT 30 E CD*		**410 Kg**	**230***	**330***
IT 30 E CI**		**410 kg**	**230***	**330***
IT 30 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**385 Kg**	**230***	**330***


Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

* macchina e attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - machine and tools supplied by on-board oil tank - machine et outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Maschine und Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

** attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - tools supplied by on-board oil tank - outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge





IT40

Macchina interceppo doppia per file da 2,70m a 4,10m.

Double inter-row cultivator for 2,70m to 4,10m rows.



Machine intercep double pour les rangés de 2,70m à 4,10m.

Zweiseitiger Unterstockräumer für Reihen von 2,70m bis 4,10m.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 40 E	3 punti anteriore/ posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/ hinten	**430 kg**	**270***	**410***
IT 40 E CD*		**510 Kg**	**270***	**410***
IT 40 E CI**		**510 kg**	**270***	**410***
IT 40 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**485 Kg**	**270***	**410***


Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

* macchina e attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - machine and tools supplied by on-board oil tank - machine et outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Maschine und Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

** attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - tools supplied by on-board oil tank - outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge





IT110

Macchina interceppo singola indipendente stretta, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).



Single narrow independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante étroite, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger schmaler Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße


	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 110 H	3 punti posteriore Rear 3 points 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**225 kg**	**130***	**min. 70* max. 110***
IT 110 E		**275 Kg**	**130***	**min. 70* max. 110***
IT 110 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**295 kg**	**130***	**min. 70* max. 110***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm



ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



IT115

Macchina interceppo singola indipendente larga, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).

Single large independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).



Machine intercep simple indépendante large, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger breiter Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro


Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 115 H	3 punti posteriore Rear 3 points 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**270 kg**	**180***	**min. 110* max. 150***
IT 115 E		**290 Kg**	**180***	**min. 110* max. 150***
IT 115 A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**295 kg**	**180***	**min. 110* max. 170***
IT 115 3A		**295 kg**	**180***	**min. 110* max. 170***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge





IT200

Macchina interceppo doppia indipendente, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore, cinque pompe e sistema autocentrante.


Double independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler, five pumps and self-centring system.

Machine intercep double indépendante, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement, cinq pompes et système autocentrant.

Zweiseitiger unabhängiger Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler, fünf Pumpen und Selbstzentrierung ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge




Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	min.	max
IT 200	3 punti posteriore Rear 3-point 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**700 kg**	**180**	**360**

E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

















CT20

Cimatrice singola a colonna per vigneto.

Single column trimmer for vineyard.

Écimeuse simple à colonne pour vigne.



Einseitiger Laubschneider für Weinbau.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:


Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	**Comando** Control Contrôles Steuerung
CT 20 N	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**161 Kg**	Distributore del trattore Tractor's distributor Distributeur du tracteur Traktorverteiler
CT 20 H		**170 Kg**	Leve idrauliche Hydraulic levers Léviers à cable Hydraulische Hebel
CT 20 E		**175 Kg**	Joystick

Inclinazione palo *Post inclination* *Inclinaison du poteau* *Pfostenneigung*	
Inclinazione colonna *Column inclination* *Inclinaison de la colonne* *Spaltenneigung*	

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge





CT60

Cimatrice singola a colonna per frutteto.

Single column trimmer for orchard.

Écimeuse simple à colonne pour verger.



Einseitiger Laubschneider für Obstbau.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	**Comando** Control Commande Steuerung
CT 60 N	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**310 Kg**	Distributore del trattore Tractor's distributor Distributeur du tracteur Traktorverteiler
CT 60 H		**330 Kg**	Leve idrauliche Hydraulic levers Léviers à cable Hydraulische Hebel
CT 60 E		**340 Kg**	Joystick

Inclinazione palo *Post inclination* *Inclinaison du poteau* *Pfostenneigung*	
Inclinazione colonna *Column inclination* *Inclinaison de la colonne* *Spaltenneigung*	


ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge

















CT80

Cimatrice singola a colonna per il diradamento su frutteto.

Single column trimmer for fruit thinning.

Écimeuse simple à colonne pour l'éclaircissement en verger.

Einseitiger Spaltenlaubschneider für die Früchtenausdünnung.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:


Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	**Comando** Control Commande Steuerung
CT 80 N	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**440 Kg**	Distributore del trattore Tractor's distributor Distributeur du tracteur Traktorverteiler
CT 80 E		**450 Kg**	Joystick

Inclinazione palo *Post inclination* *Inclinaison du poteau* *Pfostenneigung*	**-10°/+90°**
Inclinazione colonna *Column inclination* *Inclinaison de la colonne* *Spaltenneigung*	**-30°/+55°**
Inclinazione morsetto *Clamp tilting* *Inclinaison étau* *Klemmenneigung*	**-5°/+35°**

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge















PA10

Porta-attrezzi singolo.

Single tool-carrier.

Porte-outil simple.

Einseitiger Werkzeugträger.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	**Apertura sfilo orizzontale** Horizontal ram extension Extension horizontale Horizontale Verlängerung	**Apertura sfilo verticale** Vertical ram extension Extension verticale Vertikale Verlängerung
PA 10 SM	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	**46 kg**	40cm – meccanica 40cm – mechanical 40cm – méchanique 40cm – mechanisch	-
PA 10 SH		**46 Kg**	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch	-
PA 10 A SM	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**69 kg**	40cm – meccanica 40cm – mechanical 40cm – méchanique 40cm – mechanisch	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch
PA 10 A SH		**69 Kg**	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch





ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge









PA20

Porta-attrezzi doppio.

Double tool-carrier.

Porte-outil double.

Zweiseitiger Werkzeugträger.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

ATTREZZI • p. 22-26
Tools - Outils - Werkzeuge



Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio *Frame attachment* *Attache du châssis* *Rahmenanschluss*	**Peso** *Weight* *Poids* *Gewicht*	**Attrezzi** *Tools* *Outlls* *Werkzeuge*	min.	max
PA 20	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**147 Kg**	**P1**	**200**	**450**
			P2	**180**	**350**
			P3	**180**	**350**



PA115

Porta-attrezzi singolo pesante.


Heavy single tool-carrier.

Porte-outil simple lourd.

Einseitiger schwerer Werkzeugträger.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge



Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht	**Apertura sfilo orizzontale** Horizontal ram extension Extension horizontale Horizontale Verlängerung
PA 115	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	**105 Kg**	60 cm – idraulica 60 cm – hydraulic 60 cm – hydraulique 60 cm – hydraulisch



BIO

Diserbatrice meccanica con trincino a fili lunghi.

Mechanical weeder with long-wire chopper.

Désherbeuse mécanique avec hacheuse à fil long.

Mechanischer Fädenmäher mit langen Fäden.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Versione** Version Version Version	**Movimenti idraulici su ogni lato** Hydraulic movements on each side Mouvements hydrauliques sur chaque coté Hydraulische Bewegungen pro Seite	**Peso** Weight Poids Gewicht
BIO 110.2	3 punti posteriore Rear, 3 points 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	Singola Single Simple Einseitig	2	**305 kg**
BIO 110.4			4	**320 Kg**
BIO 120.4		Singola Double Double Zweiseitig	2	**450 kg**
BIO 120.8			4	**480 Kg**

E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch



















Lavorazione terreno • Soil working
Traitement du sol • Bodenbearbeitung




T1 RT

T1 Rototerra • Rotary soil rake • Fraise • Fräse

Flusso olio 20/25 L/min
Oil flow rate 20/25 L/min - Débit d'huile 20/25 L/min - Ölfluss 20/25 L/min

	ø	Kg
RT25	25 cm	38
RT40	40 cm	42
RT50	50 cm	52
RTD	50 cm	40



T2 DS

T2 Dischiera da scalzare • Hoeing disc unit • Disques à débutter • Glatter Scheibenpflug

* Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Dischi *Discs - Disques - Scheiben*	Kg	Motore *Engine - Moteur - Motor*
DS1	1	24	X
DS1H	1	35	✔
DS2	2	28	X
DS2H	2	39	✔
DS3	3	32	X
DS3H	3	43	✔



T3 DR

T3 Dischiera da rincalzare • Ridging disc unit • Disques à butter • Gezahnter Scheibenpflug

* Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Dischi *Discs - Disques - Scheiben*	Kg	Motore *Engine - Moteur - Motor*
DR1	1	20	X
DR1H	1	30	✔
DR2	2	29	X
DR2H	2	39	✔
DR3	3	38	X
DR3H	3	48	✔



T4 VMS

T4 Vomere da scalzare • Hoeing share • Soc à débutter • Pflugschar

	Lunghezza lama *Blade length - Longueur lame - Klingenlänge*	Kg
VMS1	26 cm	27
VMS2	51 cm	29



T5 VMR

T5 Vomere da rincalzare • Ridging share • Soc à butter • Räumschar


	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	Kg
VMR	100 cm	40



T6 LE

T6 Lama estiva • Roots cutting blade • Lame à sarcler • Flachschar

	Lunghezza lama *Blade length - Longueur lame - Klingenlänge*	Kg
LE50	50 cm	12
LE60	60 cm	14



T7 DV

T7 Dischiera veloce • Fast disc • Disque vite • Rollhacke

	Dischi *Discs - Disques - Scheiben*	Kg
DV2	2	28
DV3	3	34
DV5	5	46



T8 ST

T8 Stella sarchiatrice • Weeding star • Étoile à sarcler • Fingerhacke

	ø	Consistenza *Hardness - Dureté - Härte*	Kg
ST50H	50 cm	*dura / hard / dure / hart*	22
ST50M	50 cm	*media / medium / moyenne / mittelhart*	19
ST70H	70 cm	*dura / hard / dure / hart*	41
ST70M	70 cm	*media / medium / moyenne / mittelhart*	35



T9 TRV

T9 Trivella • Drill • Foreuse • Erdbohrer

* Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza lama *Blade length - Longueur lame - Klingenlänge*	Kg
TRV30	30 cm	33

Gestione parete fogliare • Leaf canopy management
Traitement de paroi de feuilles • Laubwandbearbeitung



P1 G

P1 Girorami • Sweeper • Andaineur • Schwader

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	ø	Kg
GA3	114 cm	26
GA3S	77 cm	23
GA6	114 cm	34
GB4	129 cm	30



P2 SP

P2 Spollonatore orizzontale • Horizontal desuckerer • Ébourgeonneuse horizontale • Horizontaler Stammputzer

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	**Elemento di spollonatura** *Desuckering element - Elément d'ébourgeonnage - Putzmittel*	Kg
SP608C	60 cm	*cinghie / belts / sangles / Gurte*	30
SP608F	60 cm	*fili / wires / fils / Fäden*	30
SP708C	70 cm	*cinghie / belts / sangles / Gurte*	30
SP708F	70 cm	*fili / wires / fils / Fäden*	30



P3 SPV

P3 Spollonatore verticale • Vertical desuckerer • Ébourgeonneuse verticale • Vertikaler Stammputzer

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	**Elemento di spollonatura** *Desuckering element - Elément d'ébourgeonnage - Putzmittel*	Kg
SPV508C	50 cm	*cinghie / belts / sangles / Gurte*	15
SPV508F	50 cm	*fili / wires / fils / Fäden*	15



P4 BV

P4 Barra da verde • Green-cut bar • Barre de vert • Grünschnittbalken

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

Lunghezza *Length - Longueur - Länge*
Min. 100 cm
Max. 200 cm

Vedi tutte le configurazioni:
See all configurations:
Voire toutes les configurations:
Alle Gestaltungen sehen:



P5 BS


P5 Barra da secco • Dry-cut bar • Barre de sec • Winterschnittbalken

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

Dente standard *Standard tooth Dent standard Standardzahn*	**Sezione lama** *Blade section Section lame Balkensektion*	**Dente SCH** *Tooth SCH Dent SCH Zahn SCH*	**Sezione lama** *Blade section Section lame Balkensektion*
			

Lunghezza *Length - Longueur - Länge*
Min. 100 cm
Max. 300 cm

Vedi tutte le configurazioni:
See all configurations:
Voire toutes les configurations:
Alle Gestaltungen sehen:




P6 • P7 DP

P6 P7 Dischiera prepotatrice • Pre-pruning disc unit • Pré-tailleuse • Vorschneider

Flusso olio 15/20 L/min
Oil flow rate 15/20 L/min - Débit d'huile 15/20 L/min - Ölfluss 15/20 L/min

	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	**Dischi da taglio** *Cutting discs - Disques de taille - Schnittscheiben*	**Dischi da stralcio** *Excerpting discs - Disques d'extrait - Entfernungsscheiben*	**Kg**
DP40	**40 cm**	**3**	**6**	**130**
DP80	**80 cm**	**3**	**18**	**235**
DPK	**40 cm**	**3**	**6**	**120**




P8 DW

P8 Diradatrice floreale • Flower thinner • Éclaircisseur floral • Blütenausdünner

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Altezza *Height - Hauteur - Höhe*	**Kg**
DARWIN 200	**228,5 cm**	**148**
DARWIN 250	**274 cm**	**155**
DARWIN 300	**320 cm**	**165**



P9 DRF


P9 Diradatrice da frutto • Fruit thinner • Éclaircisseur des fruits • Früchtenausdünner

Flusso olio 5/20 L/min
Oil flow rate 5/20 L/min - Débit d'huile 5/20 L/min - Ölfluss 5/20 L/min

	Altezza *Height - Hauteur - Höhe*	**Kg**
DRF 250	**284 cm**	**310**
DRF 300	**319 cm**	**340**

ATTREZZI Tools - Outils - Werkzeuge

Taglio erba • Grass cutting
Coupage de l'herbe • Grasschnitt




E1 DE

E1 Disco rasaerba • Grass cutting disc • Tondeuse • Mäher

Flusso olio 20/25 L/min
Oil flow rate 20/25 L/min - Débit d'huile 20/25 L/min - Ölfluss 20/25 L/min

	ø	Kg
DE40	40 cm	38
DE50	50 cm	43
DE60	60 cm	48




E2 TRF

E2 Trincino a fili • Wire chopper • Hacheuse à fils • Fädenmulchgerät

PATENTED

Flusso olio 15/25 L/min
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	Kg
TRF35	35 cm	34
TRF50	50 cm	38
TRF70	70 cm	42



E3 TRFL

E3 Trincino a fili lunghi • Long-wire chopper • Hacheuse à fil long • Fädenmäher

NEW

Flusso olio 30/33 L/min
Oil flow rate 30/33 L/min - Débit d'huile 30/33 L/min - Ölfluss 30/33 L/min

	Lunghezza *Length - Longueur - Länge*	Kg
TRFL50	50 cm	47
TRFL70	70 cm	55

Scopri di più:
Find out more:
En savoir plus:
Mehr dazu:

ACCESSORI
Accessories - Accessoires - Zubehör

Oleodinamici • Hydraulic • Oléodynamiques • Hydraulisch


01 CP

CP

Centralina idraulica
Hydraulic tank
Centrale hydraulique
Öldynamischer Ölbehälter


02 KMR

KMR

Radiatore raffreddamento olio
Hydraulic oil cooler
Radiateur de refroidissement huile
Hydraulischer Ölkühler


03 KVR

KVR

Valvola ripartitrice flusso d'olio
Oil flow dividing valve
Vanne de répartition huile
Ölverteilungsventil


05 KVB

KVB

Kit valvola di blocco
(solo per versioni E di macchine IT)
Block valve kit
(for E models of IT machines only)
Kit vanne de blocage
(seulement pour versions E de machines IT)
Kit Steuerblock
(nur für E-Versionen von IT-Maschinen)

Macchina • Machine's • Machine • Maschine


M1 CD

CD

Coltro a disco (solo per macchine IT)
Smoothing disc for opening trail
(for IT machines only)
Coutre à disque lisse
(seulement pour machines IT)
Scheibensech (nur für IT-Maschinen)


M3 LCT

LCT

Lama contenimento terreno
(solo per macchine IT)
Soil containment blade
(for IT machines only)
Lame de confinement de la terre
(seulement pour machines IT)
Bodenbegrenzungsklinge
(nur für IT-Maschinen)


M4 RPA


RPA

Ruota di profondità anteriore
(solo per macchine IT)
Front support wheel (for IT machines only)
Roue de profondeur avant
(seulement pour machines IT)
Stützrad vorne (nur für IT-Maschinen)

Scopri di più:
Find out more:
En savoir plus:
Mehr dazu:

ACCESSORI
Accessories - Accessoires - Zubehör


Attrezzi • Tool's • Outils • Werkzeuge



A1 CRT

CRT

Carter contenimento terreno (RT)
Soil containement guard (RT)
Protecteur de retenue terrein (RT)
Bodenbegrenzungsschutz (RT)



A2 CVB

CVB


Alzatralci / Convogliatore tralci (BV)
Shoot conveyor (BV)
Ameneur de sarments (BV)
Rebholzförderer (BV)



A3 PDS

PDS


Paletta pulisci tronco (DS)
Trunk cleaning plate (DS)
Pelle (DS)
Stammsreinigungschaufel (DS)



A4 RUD

RUD

Raschietto ultimo disco (DR)
External disc rubber (DR)
Racleur dernier disque (DR)
Schaber letzter Scheibe (DR)



A6 TBR

TBR

Tastatore barra da rulli (BS)
Probe roller bar (BS)
Palpeur pour barre à rouleaux (BS)
Walzenstange-Taster (BS)



A8 VLE

VLE

Vomere lama estiva (VE)
Summer blade share (LE)
Soc lame à sarcler (LE)
Räumschar (LE)











L'azienda Lotti nasce nel 2001 e si specializza nella produzione di macchine per la lavorazione nel vigneto e nel frutteto.
Con il passare degli anni, la gamma si è ampliata, includendo cimatrici, coltivatori interceppo e porta-attrezzi per molteplici lavorazioni.
L'azienda è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà nella meccanizzazione in viticoltura e frutticoltura a livello italiano ed europeo. Nell'agosto 2012 entra a far parte del gruppo CaBa Industrie, insieme a Vicar, Macfruit e Specialcavi.
Una precisa progettazione tramite software 3D, attenti cicli di produzione e controllo e l'uso di materiali totalmente di origine europea rendono le macchine Lotti un prodotto affidabile e all'avanguardia.

Lotti company was founded in 2001 and specialised itself in the production of machines for inter-row workings in vineyards and orchards. In the following years the products range was increased to include trimmers, inter-row cultivators and tool-carriers for multiple uses. The company has grown up to became one of the most important players in Italy and Europe for fruticulture and viticulture mechanisation and in August 2012 it became part of CaBa Industrie group, together with the brands Vicar, Macfruit and Specialcavi. A precise design using 3D software, careful production processes and controls, the use of components entirely of European origin make Lotti machines reliable and advanced.

Né en 2001, Lotti est spécialisé dès son début dans la production de machines destinées au travail du sol dans les vignobles et les vergers. Au fil des ans, la gamme s'est élargie pour inclure les écimeuses, les cultivateurs intercep et les porte-outils destinés à plusieurs travaux. L'entreprise est devenue l'une des plus importantes dans le secteur de la mécanisation en viticulture et arboriculture aux niveaux italien et européen, jusqu'à entrer dans le groupe Caba Industrie en août 2012, avec Vicar, Macfruit et Specialcavi. Une conception précise à l'aide d'un software 3D, des cycles de production et de contrôle attentifs et l'utilisation de matériaux entièrement d'origine européenne font des machines Lotti un produit fiable et à l'avant-garde.

Die Firma Lotti wurde 2001 gegründet und spezialisiert sich auf die Herstellung von Maschinen für die Bearbeitung in Obst- und Weinbau. Im Laufe der Jahre hat sich das Produktprogramm um Laubschneider, Stockräumer und Werkzeugträger für mehrere Bearbeitungen erweitert. Das Unternehmen ist zu einem der wichtigsten im Bereich Obst- und Weinbautechnik auf italienischer und europäischer Ebene gewachsen, bis es im August 2012 der Caba Industrie-Gruppe beigetreten ist, zusammen mit den Marken Vicar, Macfruit und Specialcavi. Ein präzises Design durch 3D-Software, sorgfältige Produktions- und Kontrollzyklen und die Verwendung von völlig europastammenden Materialien machen Lotti Maschinen zu einem zuverlässigen und modernsten Produkt.

RIVENDITORE:
DEALER:
REVENDEUR:
HÄNDLER:

I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono impegnativi. Caba Industrie Srl si riserva di apportare modifiche senza preavviso. - Product specifications printed in this publication may change without notice.
Les caractéristiques contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. - Die vorliegenden Angaben sind nicht bindend. Caba Industrie Srl behält sich technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

CaBa Industrie Srl
Via Urbania, 26 - 48018 Faenza - Ra (Italy)
Tel. +39 0546 665108 - Fax +39 0546 664773
info@cabaindustrie.com
www.cabaindustrie.com
caba industrie
P.I. / C.F. 02097470393