IT110

Macchina interceppo singola indipendente stretta, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).



Single narrow independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante étroite, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger schmaler Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 110 H	3 punti posteriore Rear 3 points 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**225 kg**	**130***	**min. 70* max. 110***
IT 110 E		**275 Kg**	**130***	**min. 70* max. 110***
IT 110 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**295 kg**	**130***	**min. 70* max. 110***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm



ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge

