IT115

Macchina interceppo singola indipendente larga, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).



Single large independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante large, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger breiter Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro
Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 115 H	3 punti posteriore Rear 3 points 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	**270 kg**	**180***	**min. 110* max. 150***
IT 115 E		**290 Kg**	**180***	**min. 110* max. 150***
IT 115 A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**295 kg**	**180***	**min. 110* max. 170***
IT 115 3A		**295 kg**	**180***	**min. 110* max. 170***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge

