IT15

Macchina interceppo singola reversibile.

Single reversible inter-row cultivator.



Machine intercep simple reversible.

Einseitiger umkehrbarer Unterstockräumer.

Scopri di più su questo prodotto:
Find out more on this product:
En savoir plus sur ce produit:
Mehr dazu um dieses Produkt:

Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail – Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	**Peso** Weight Poids Gewicht		
IT 15 H	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	**160 kg**	**225***	**min. 130* max. 180***
IT 15 E		**205 Kg**	**230***	**min. 125* max. 185***
IT 15 A	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	**235 kg**	**220***	**min. 115* max. 175***
IT 15 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	**220 Kg**	**220***	**min. 115* max. 175***

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch
E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

Flusso olio 12÷15 L/min - Oil flow rate 12÷15 L/min - Débit d'huile 12÷15 L/min - Ölfluss 12÷15 L/min

* Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm





ATTREZZI • p. 24-28
Tools - Outils - Werkzeuge

